

# DN-H110SL-V



## 产品特点

- 支持Intel Skylake-S &KabyLake-S CPU
- Intel® H110 Chipset
- HDMI + VGA + LVDS三显示接口
- DDR4笔记本内存

## 产品规格

DN-H110SL		
处理器	处理器	Intel Skylake-S&KabyLake-S Series 处理器
	主芯片	Intel® H110 Chipset
	BIOS	AMI EFI 64 Mbit
扩展插槽	Mini-PCle#1	1 x 半高 Mini-PCle 支持 Wi-Fi/BT
	Mini-PCle#2	1 全高 Mini-PCle 支持 mSATAIII
内存	规格	1 x SODIMM DDR4 2133MHz
	最大支持容量	16 GB
显示	显示芯片	集成 Intel® HD Graphics
	HDMI1.4b	HDMI Max. 4096 x 2160 @ 30Hz
	VGA	Max. 1920*1080@ 60Hz
	LVDS	Default 1920 x1080, 5V
网络	网卡芯片	Realtek 8111F千兆网卡, 支持网络唤醒
	网络接口	RJ45
音频	接口	Realtek ALC662-VD0, High Definition Audio (HD), Mic-in, Audio-out
存储	mSATA	1 x mSATAIII
	SATA	2 x SATAIII
后 I/O	DC-IN	1 x 12 ~19V DC-IN (2.5mm)
	HDMI	1 x HDMI1.4b
	VGA	1 x VGA
	USB	4 x USB3.0
	Ethernet	1 x RJ45
	Audio	1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT
内部接口	LVDS & 背光	1 x 24bit 双通道 LVDS 插针
	USB (2.54间距)	2 x 9Pin USB2.0 插针可扩展 4 x USB2.0
	COM (2.54间距)	2 x 9Pin COM 插针,支持5V/12V供电, 默认5V
	Audio	1 x 9pin 音频插针
	内置显示插针	1 x VGA插针

		DN-H110SL
内部接口	SATA 供电接口 (2.0间距)	2 x 4Pin 插针
	功放	1 x Speaker
电源	供电类型	DC-IN
	电源参数	12~19V
环境	工作温度	0~60°C at 0.7m/s air flow
	存储温度	-20~75°C
	相对湿度	95%@40°C (无凝结)
操作系统	Windows	Windows® 8.1, 10
	Linux	Support
外观	尺寸	170 x 170mm
散热		风扇散热