

# DS PC04

标准OPS-C规范  
适用IWB行业



## 主要特性

- 前置6个USB(3USB3.0+3USB2.0), 便于控标
- 前置VGA + HDMI显示接口, 方便使用
- DDR3笔记本内存
- 支持Intel 第四代Haswell-S CPU

## 产品规格

处理器系统	CPU	第四代Intel Haswell-S Series 处理器
	系统芯片组	Intel® H81 Express
内存	技术	1 x SODIMM DDR2 1600MHz
	最大容量	8G
显示	GPU	Integrated
	前端输出	VGA Max. 2560 x 1600 @ 60Hz HDMI Max. 3840x 2160 @ 30Hz
	JAE端	HDMI 1: Max. 3840x 2160 @ 30Hz HDMI 2: Max. 3840x 2160 @ 30Hz
存储	接口	支持2.5" SATA HDD(最高仅9.5mm)/SSD 支持 mSATA
以太网	接口	千兆LAN控制器 Realtek® 8111F
I/O接口	*JAE Connector	1 (JAE TX25 80-pin)
	HDMI	1
	LAN	1 (RJ45, 千兆)
	USB	3 x USB 3.0 & 3 x USB 2.0
	音频	1 x AUDIO OUT + 1 x MIC IN
	串口	1 x COM (RS-232, 可选)
扩展接口	Mini-PCIe(内置)	1 x Mini-PCIe 1 x mSATA
电源要求	输入电压	DC-IN 12~19V
看门狗定时器	输出	中断, 系统重启
	间隔	255级定时间隔, 由软件设置
物理特性	尺寸	180.8 x 195.2 x 42.5 mm
	外壳材质	铁质
散热	散热方式	支持标准CPU散热器, 以及双铜管带风扇的侧吹风散热
环境	温度	0 ~ 40°C
	相对湿度	95% @ 40°C (非凝结)
软件开发套件	操作系统	Windows® 8.1, Windows® 10 ; Linux
	上电自动开机	支持, 硬件控制上电自动开机, 拨码开关形式
	系统恢复	一键还原系统