



产品规格

主要特性

- 板载NVIDIA GT1030 2G独立显卡
- 前置DP + HDMI显示接口, 方便使用
- 双通道DDR4笔记本内存, 完美支持4K
- 支持Intel Skylake-S及Kabylake-S CPU

处理器系统	CPU	Intel Skylake-S及Kabylake-S Series 处理器
	系统芯片组	Intel® H110 Express
内存	技术	2 x SODIMMs DDR4 2133MHz
	最大容量	32G
显示	GPU	板载 NVIDIA GT1030显卡, 2G显存
	前端输出	DP Max. 4096 x 2160 @ 60Hz HDMI Max. 4096 x 2160 @ 30Hz (无声音)
	JAE端	DP: Max. 4096 x 2160 @ 60Hz HDMI: Max. 4096 x 2160 @ 30Hz
存储	接口	支持2.5" SATA HDD SSD 支持 mSATA 支持M.2
以太网	接口	千兆LAN控制器 Realtek® 8111F
I/O接口	*JAE Connector	1 (JAE TX25 80-pin)
	DP	1 (DP Max. 4096 x 2160 @ 60Hz)
	HDMI	1 (HDMI Max. 4096 x 2160 @ 30Hz (无声音))
	LAN	1 (RJ45, 千兆)
	USB	4 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0
	音频	1 x AUDIO OUT + 1 x MIC IN
扩展接口	串口	1 x COM (RS-232, 可选)
	Mini-PCle(内置)	1 x Mini-PCle 1 x mSATA
电源要求	输入电压	DC-IN 12~19V
看门狗定时器	输出	中断, 系统重启
	间隔	255级定时间隔, 由软件设置
物理特性	尺寸	180.8 x 195.2 x 42.5 mm
	外壳材质	铁质
散热	散热方式	铜管带双滚珠风扇的侧吹风散热, 温控调节
环境	温度	0 ~ 40°C
	相对湿度	95% @ 40°C (非凝结)
软件开发套件	操作系统	Windows® 8.1, Windows® 10 ; Linux
	上电自动开机	支持, 硬件控制上电自动开机, 拨码开关形式