

# DS PD-3855DT-NAS主板 适用于数据存储，小型数据服务器行业



## 产品规格

## 主要特性

- 集成Intel Skylake-U 3855U CPU
- 2个千兆Intel网卡，高数据传输稳定性
- DDR4笔记本内存
- 多达10个标准SATA3.0 数据端口。满足大容量数据存储需求

		PD-3855DT-NAS
处理器系统	CPU	第六代Intel Skylake-U 3865U 处理器
内存	技术	1 x SODIMM DDR4 2133MHz
	最大容量	16G
显示	GPU	Integrated
	HDMI	HDMI Max. 4096 x 2160 @ 30Hz
存储	接口	标准SATA3.0接口，可最大连接10个存储设备
以太网	接口	2*千兆LAN控制器 Intel 211AT
I/O接口	HDMI	1
	LAN	2 (RJ45, 千兆)
	USB	2 x USB 3.0 & 2 x USB 2.0
	音频	1 x AUDIO OUT + 1 x MIC IN
	PS/2	1
扩展接口	Mini-PCle(内置)	1 x mSATA (与S_SATA1共lay,通过跳线选择)
	PCI-E X1	1*标准立式插座
	SATA	10*SATA3.0
	USB	2*USB3.0标准插座+2*USB2.0标准插针
	COM	1*2.54mm 2*5Pin插针 (可支持5V供电, 跳线选择)
电源要求		ATX供电
看门狗定时器	输出	中断, 系统重启
	间隔	255级定时间隔, 由软件设置
物理特性	尺寸	170 * 170 mm
散热	散热方式	双滚风扇独立散热
环境	温度	0 ~ 60°C
	相对湿度	95% @ 40°C (非凝结)
软件开发套件	操作系统	Windows® 8.1, Windows® 10 ; Linux
	上电自动开机	支持, 硬件控制上电自动开机, 跳线形式
	系统恢复	支持软件一键还原系统